

DESCRIERE PRODUS

Email alchidic lucios pe baza de rasina alchidica, pigmenti, aditivi, solventi organici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Putere mare de acoperire
- Indeplineste trei functii in acelasi timp: inhibitor de coroziune, grund si strat decorativ
- Reduce costurile ridicate pentru indepartare a ruginei
- Rezistenta ridicata la factorii atmosferici
- Rezistenta la ceata salina – 360 ore
- Se aplica usor – intindere si nivelare usoara a stratului umed

DOMENII DE UTILIZARE: vopsirea suprafetelor metalice interioare/exteroare.

Suporturi recomandate:

- Tevi de scurgere, usi metalice, grilaje, garduri, scari metalice, mobilier de gradina, usi de garaj, acoperisuri, constructii metalice
- Carcase pentru dispozitive electrice
- Masini agricole

CARACTERISTICI TEHNICE:**2.1. Specificatii de livrare**

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	Masa omogena, fara separari vizibile	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,980 – 1,280 g/cm ³	SR EN ISO 2811-1
Timp de scurgere, cupa ISO Ø6, (23±0,5°C), min	sec.	80	SR EN ISO 2431:1997+A
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	55	SR EN ISO 3251
B. Pelicula			
Aspect pelicula :	-	Uniform, neted	vizual
§ Protecta 3 in 1 email		Efect lovitura de ciocan	
§ Protecta 3 in 1 email texturat			

2.2. Caracteristici de tip

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Luciu la 60°	%	60-70	SR EN ISO 2409
Flexibilitate dorn cilindric	mm	2	SR EN ISO 1519
Aderenta 2 mm	-	1	SR EN ISO 2409
Timp de uscare, 23±2°C	h	14 - 16	-



Evaluarea gradului de rugina, max.	-	Ri1	SR EN ISO 4628-3
------------------------------------	---	-----	------------------

MOD DE APLICARE**Pregatire suportului si aplicarea:**

Pregatire produs pentru utilizare:

- Se conditioneaza la 15 - 30°C
- Se omogenizeaza produsul.
- Se dilueaza cu diluant DEKO D 5105 – max. 3%

Suprafata trebuie sa fie uscata, curatata de praf si de straturile neaderente de rugina

- Se curata straturile de rugina cu o perie de sarma sau alt echipament potrivit
- Se indeparteaza petele de grasime sau alte impuritati cu Deko D 5105 sau alti solventi organici pe baza de hidrocarburi aromatice si/sau alifatic;
- Se usuca suprafata de vopsit.

Daca aplicarea se face in interior, se vor folosi numai in spatii curate (fara impuritati) si bine ventilate.

Daca aplicarea se face in exterior, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

- temperatura mediu: 12 – 30°C
- umiditate relativa mediu: max. 75 %
- temperatura suport: 12 - 30°C
- temperatura produs: 12 - 30°C

Conditii improprii de aplicare:

- temperaturi in afara intervalului: 10 - 25°C
- sub incidenta directa a razelor soarelui
- pe timp de ploaie
- pe vant puternic.

Timp de uscare pentru reacoperire (la 23±2°C): 24 ore

Curatare echipament de aplicare: spalare cu DEKO D 5105 sau alti solventi organici.

Metode de aplicare: pensula, rola

CONSUM ESTIMATIV: 9 - 14 m²/kg/strat, in functie de tipul suprafetei si de tipul de aplicare.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**Ambalare:** ambalaje metalice: 25 kg.

Depozitare:

- In spatii acoperite, bine aerisite, ferite de caldura, radiatii solare si surse de foc deschis, la temperaturi intre 5-25°C.

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI SSM SI SU:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare, referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat);
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs;
- ingerarea produsului;
- aplicarea produsului in spatii neventilate

Stingere incendii: CO₂, spuma chimica, nisip.

Apa se utilizeaza numai pentru protectie si racire.

Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

FRAZE DE RISC

R10 - Inflamabil

R20/21 - Nociv prin inhalare si in contact cu pielea

R37/38 - Iritant pentru sistemul respirator si pentru piele

R65 - Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire

R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala

R51/53 - Toxic pentru organismele acvatic, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic

FRAZE DE SECURITATE:

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor.

S23- A nu inspira vaporii.

S24/25- Evitati contactul cu pielea si ochii.

S29- A nu se arunca la canalizare.

S61-A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate.

S62- In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.

COV limita UE g/l: cat A/i 600(2007)/500(2010)

COV Produs, max.g/l: 500

