

Produs: DEKO G 5008

Grund alchidic pentru metal

Data : 12 februarie 2010

FISA TEHNICA

Page 1 of 3 No: 19, rev. 0

DESCRIERE PRODUS

Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice, pigmenti anticorozivi si solventi organici, utilizat ca prim strat in sistemele alchidice pentru protectia metalului.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- § Aderenta buna
- § Uscare rapida
- § Rezistenta la uzura
- § Usor de aplicat
- § Confera suportului rezistenta la coroziune

DOMENII DE UTILIZARE:

- § Pentru protectia suprafetelor feroase exploatate in conditii de coroziune nesevera.

CARACTERISTICI TEHNICE:

2.1. Specificatii de livrare

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	Lichid omogen, viscos, fara impuritati mecanice	-
Timp de scurgere, cupa ISO Ø6, 23°C	sec	55 - 70	SR EN ISO 2431:1997
Finete de frezare, max	µm	60	SR EN ISO 1524
B. Pelicula			
Aspect	-	uniform, mat	-
Culoare	-	maron, gri	-
Timp de uscare pentru reacoperire (23±2°C)	h	24	-
Aderenta grila, 2 mm	-	1	SR EN ISO 2409

MOD DE APLICARE

Pregatirea produsului

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de praf, grasimi sau alte impuritati, pentru prevenirea contaminarii produsului.

- Se condicioneaza la 15-30°C
- Se indeparteaza eventualele pelicule formate la suprafata
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment format
- Diluarea produsului (daca este necesar) cu diluant DEKO D 5095 in proportie de max. 3 %

Pregatire suportului si aplicarea:

1. Suport feros nou negrinduit



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO G 5008

Grund alchidic pentru metal

Data : 12 februarie 2010

FISA TEHNICA

Page 2 of 3 No: 19, rev. 0

- Indepartarea mecanica a tunderului si ruginii
- Degresarea suportului: cu solutie de detergent, clatire cu apa sau abur, uscare cu aer
- Daca este necesar, degresarea se face intai cu solvent organic (de tipul toluen sau diluant DEKO D 5095), apoi se spala cu solutie de detergent, se clateste cu apa sau abur si se usuca cu aer.

2. Suport feros grunduit

- Indepartarea stratului necorespunzator de grund, daca este necesar, urmata de degresare, clatire si uscare

Dupa pregatirea suportului, in max. 12 ore, grundul DEKO G 5008 se aplica utilizand pensula sau rola. Aplicarea se face numai in incaperi curate, lipsite de praf si umiditate, prevazute cu ventilatie.

Curatare echipament de aplicare: spalare cu diluant DEKO D 5095 inainte si imediat dupa utilizare.

CONSUM ESTIMATIV: 6 - 7m² /kg/strat

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: ambalaje metalice: 25 kg

Depozitare: spatii acoperite uscate, aerisite, ferite de surse de foc, la temperaturi intre 5-25°C.

Termen de valabilitate: 12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI SSM SI SU:

Se interzice :

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat)
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor
- ingerare produs

Stingere incendii: CO₂, pulbere chimica, nisip.

Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

FRAZE DE RISC:



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO G 5008
Grund alchidic pentru metal

Data : 12 februarie 2010

FISA
TEHNICA

Page 3 of 3 No: 19, rev. 0

R10: Inflamabil.

R 53: Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 65: Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inhalare.

FRAZE DE RISC

R10 - Inflamabil

R20/21 - Nociv prin inhalare si in contact cu pielea

R37/38 - Iritant pentru sistemul respirator si pentru piele

R65 - Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire

R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala

R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic

FRAZE DE SECURITATE:

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor.

S23- A nu inspira vaporii.

S24/25- Evitati contactul cu pielea si ochii.

S29- A nu se arunca la canalizare.

S61-A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate.

S62- In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.

CONTINE: white spirit, metil-etil-cetoxima – Poate declansa reactie alergica

COV limita UE g/l: cat A/i 600(2007)/500(2010)

COV Produs, max.g/l: 500



membru al grupului Policolor-Orgachim