

Diluantul DEKO D 309 este un amestec de solvenți organici, cu compoziție și volatilitate controlate, bine echilibrate. Se utilizează pentru aducerea la viscozitatea de aplicare a produselor de acoperire pe baza de rasini epoxidice, de tipul: DEKO L 3000 LAC AMORSA; DEKO E 3100

Se poate utiliza și ca agent de curățare a echipamentului de aplicare a produselor epoxidice, cu îndepărtarea corespunzătoare a produsului rămas în echipament.

CARACTERISTICI TEHNICE:

PARAMETRUL	VALOAREA	METODA DE ANALIZA
Aspect	Lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice	vizual
Culoare	Incolor pana la slab galbui	vizual
Miros	specific	organoleptic
Densitate relativa, 20°C,g/cm ³	0,880 ±0,015	SR EN ISO 2811-2 : 2002
Punct de inflamabilitate, ° C	Cca. 28	SR EN ISO 2719-2003

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: ambalaje metalice: 4 kg.

Depozitare: în spații uscate, aerisite și sigure, ferite de surse de foc, radiații solare, intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

Termen de valabilitate: 12 luni, în ambalaj original, închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- Utilizarea echipamentelor electrice sau uneltelor neconforme cu normele în vigoare, referitoare la lucrul cu substanțe inflamabile
- Prezența surselor de foc deschis
- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele
- Ingerarea produsului

Stingere incendii: CO₂, pulbere chimică, nisip.

Apa se utilizează numai pentru protecție prin răcire.

Punct de inflamabilitate: cca. 28°C.

Fraze de risc:

R 10 - Inflamabil

R20/21 - Nociv prin inhalare și în contact cu pielea

R36/38 - Iritant pentru ochi și pentru piele

R 41 - Risc de leziuni oculare grave

Fraze de securitate:

S9 - A se păstra containerul/recipientul într-un loc bine ventilat

S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist

S 36/37 - Purtați echipament de protecție și măști corespunzătoare

S45 - În caz de accident sau boală, se consultă imediat medicul (dacă este posibil a se arăta eticheta)

S51 - A se utiliza numai în locuri bine aerisite.